

## 1064nm 偏振相关光纤隔离器

### 产品描述

光纤隔离器主要利用磁光晶体的法拉第效应来隔离反射光，只允许光以单一方向传输的无源磁光器件。光纤隔离器用于防止光源受到由背向反射或信号产生的不良影响；背向反射可能损坏激光器或者使之产生跳模、振幅变化或频移。在高功率应用中，背向反射还能引起不稳定性和功率尖峰。

铭创光电生产的隔离器具有高隔离度、低插入损耗、高承受功率，可以根据用户需要定制不同波长、功率、光纤的隔离器，产品广泛应用于光纤激光器、光纤放大器、激光通信、光纤传感、科学科研等领域。

### 产品特点

低插入损耗  
高隔离度  
高稳定性和可靠性  
结构紧凑

### 应用领域

光纤激光器  
光纤放大器  
光纤传感  
光纤通信

### 产品指标

参数	单位	数值	
中心波长	nm	1064	
工作波长范围	nm	±10	
单双级		单级	双级
峰值隔离度 (Type)	dB	40	55
隔离度 (min)	dB	32	45
插入损耗 (Type)	dB	1.5	2.4
插入损耗 (max)	dB	1.8	3.2
偏振相关损耗	dB	≥20	≥18
最小回波损耗	dB	50	
光纤类型	/	Hi1060	
拉力	N	5	
最大光功率 (CW)	mW	200	100
峰值功率最大值	KW	<1	
工作温度	°C	-5~ +70	
储存温度	°C	-40~ +85	

测温环境在 25℃；如果增加连接头，插入损耗增加 0.3dB，回损降低 5dB。

### 封装尺寸



### 选型信息

MCPSI	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
	工作波长	功率大小	功率类型	单双级	光纤类型	尾纤长度	尾纤类型	连头类型
	1030-1030nm	00-300mW	P-脉冲	S-单级	H1-Hi1060	08-0.8m	B-250um 裸纤	N-None
	1064-1064nm	01-1W	C-连续	D-双级		10-1.0m	L-900um 松套管	FP-FC/PC
	S-其它	02-2W				15-1.5m	S-其它	FA-FC/APC
		S-其它				S-其它		S-其它

### 选型参考 MCPSI-1064-S-C-S-H1-10-L-FA

偏振相关光纤隔离器，中心波长 1064nm，连续功率 200mW，单级，光纤类型 Hi1060，尾纤长度 1 米，900um 套管，FC/APC。

如需要了解详细信息请与我们联系，我们有保留指标修订而不预先通知的权利。