

1um (2+1) x1 泵浦&信号合束器

产品描述

(2+1) x1 多模泵浦&信号合束器专门设计用来应用于高功率光纤激光器, 光纤放大器领域, 将 2 路多模泵浦光和 1 路信号光合成进入单根双包层光纤, 信号光走纤芯, 泵浦光走包层, 实现泵浦光和信号光在同一根光纤中传输。泵浦效率高, 插入损耗低, 单臂承受功率高达 300W, 性能稳定可靠。

产品特点	应用领域
低插入损耗	光纤激光器
宽波长范围/高承受功率	光纤放大器
高稳定性和可靠性	光纤通信

产品指标

参数	单位	数值
结构类型	/	(2+1) x1
信号波长范围	nm	1020-1080
泵浦波长范围	nm	780-1000
泵浦光纤类型	/	105/125um NA0.22
信号输入光纤类型	/	10/125um NA0.08/0.46
输出光纤类型	/	10/125um NA0.08/0.46
信号插入损耗 (最大值)	dB	0.5
泵浦效率 (最小值)	%	90
单臂输入功率	W	50
M ²	/	<1.3
隔离度	dB	20
光纤长度	m	0.8 或其它
封装尺寸	mm	P1: 50X5X5, P2:65x12x7, P3:80x12x8,
工作温度	℃	0~+65
储存温度	℃	-40~+85

测温环境在 25℃; 不同功率选用的封装尺寸不一样, 具体规格请联系我们确认。

常规指标

类型	泵浦光纤	信号输入光纤	输出光纤	信号插损 (max)	泵浦效率 (min)	单臂功率 (max)
(2+1) x1	105/125 0.22	Hi 1060 (1060-XP)	5/130DC	0.5dB	90%	50W
(2+1) x1	105/125 0.22	Hi 1060 (1060-XP)	10/125DC	0.5dB	90%	50W
(2+1) x1	105/125 0.22	Hi 1060 (1060-XP)	20/125DC	0.5dB	90%	50W
(2+1) x1	105/125 0.22	5/130DC	6/125DC	0.5dB	90%	50W
(2+1) x1	105/125 0.22	5/130DC	10/125DC	0.5dB	90%	50W
(2+1) x1	105/125 0.22	5/130DC	20/125DC	0.5dB	90%	50W
(2+1) x1	105/125 0.22	6/125DC	6/125DC	0.5dB	90%	50W
(2+1) x1	105/125 0.22	10/125DC	10/125DC	0.5dB	90%	50W
(2+1) x1	105/125 0.22	10/125DC	20/125DC	0.5dB	90%	50W
(2+1) x1	105/125 0.22	20/125DC	20/125DC	0.5dB	90%	100W
(2+1) x1	105/125 0.22	10/125DC	25/250DC	0.5dB	95%	200W
(2+1) x1	200/220 0.22	25/250DC	25/250DC	0.5dB	95%	200W
(2+1) x1	200/220 0.22	30/250DC	30/250DC	0.5dB	95%	200W
(2+1) x1	200/220 0.22	20/400DC	20/400DC	0.5dB	95%	300W


其它指标要求和高功率条件可协商；如有特殊要求，可特别提出。

封装尺寸


封装尺寸	P1	P2	P3	P4
mm	50X5X5	65x12x7	80x12x8	100x15x10



P1



P2



P3

选型信息

MCMPC	①	②	③	④	⑤	⑥
	(N+1) x1	方向	泵浦波长/泵浦功率	泵浦光纤/信号输入光纤	信号波长/信号功率	输出光纤
	21-(2+1)x1	F-正向 B-反向	915/25-915nm 25W 980/50-980nm 50W	105/125/0.22/H1-105/1 25um NA0.22/Hi1060	1064/10-1064nm10W S-其它	10/125DC- LMA-GDF-10 /125-M S-其它
	⑦	⑧	S-其它	S-其它 S-其它		
	光纤长度	封装类型				
08-0.8m	1-P1					
10-10m	2-P2					
S-其它	3-P3					

选型参考 MCMPC-21-F-915/25-105/125/0.22/H1-1064/10-10/125DC-08-2

(2+1)x1 泵浦&信号合束器，正向泵浦，泵浦波长 915nm，单臂泵浦功率 25W，泵浦光纤 105/125um NA0.22，信号输入光纤 Hi1060，信号波长 1064nm，信号光功率 10W，输出光纤 LMA-GDF-10/125-M，光纤长度 0.8 米，封装尺寸 65x12x7mm。

如需要了解详细信息请与我们联系，我们有保留指标修订而不预先通知的权利。