

## 830nm 多模泵浦光源 2W

### 产品描述

铭创光电生产的 830nm 高稳定多模半导体光源采用高性能半导体激光器，专业的电路设计（ACC 和 APC）和高精度的温控系统（ATC），保证了激光器能够高精度、高稳定性的工作；大屏彩色液晶，电流功率直观显示，功率稳定连续输出可调，可以根据客户要求提供相应的通讯接口和上位机软件。

830nm 多模泵浦光源是印刷行业的理想泵浦光源，可以做成模块的形式，便于客户集成。

### 产品特点

输出功率高  
 结构紧凑  
 高稳定性和可靠性

### 应用领域

固体激光器  
 印刷行业  
 材料分析  
 医学研究



### 产品指标

参数	单位	数值
工作波长 <sup>1</sup>	nm	830
光谱宽度	nm	6
输出功率 <sup>2</sup>	W	2
短期稳定度（15 分钟） <sup>3</sup>	dB	≤0.05
长期稳定度（8 小时） <sup>3</sup>	dB	≤0.1
功率调节方式	-	精调/粗调, 从零可调
光纤类型	-	50/125um NA 0.14
光纤长度	m	1
连接头类型	-	不带头 SMA-905 或者 FC/APC
工作温度	°C	-5~+50
储存温度	°C	-40~+85
功耗 <sup>4</sup>	W	50
供电方式	-	DC 5V 或者 AC 220V
产品尺寸	mm	280 (L) X260 (W) x120 (H) 台式 150 (L) X125 (W) x30 (H) 模块
通信接口	-	DB9 可选配上位机软件

备注：1 中心波长在 820-840nm 之间，典型值 830nm

2 输出功率是指不带隔离器件或者保护器件时的最大输出功率

3 稳定性的测试环境为 25°C，开机预热 30 分钟后

4 功耗为极限环境下的整体产品最大功耗。

### 选型信息

MC MPL	①	②	③	④	⑤	⑥
	工作波长	功率大小	尾纤类型	尾纤长度	连接头类型	封装类型
	830-830nm S-其它	2-2W S-其它	5-50/125um NA0.14 S-其它	0-法兰 1-1m S-其它	N-None FP-FC/PC FA-FC/APC SM-SMA905 S-其它	T1-台式 T2-台式带通信接口 M1-模块 M2-模块带通信接口

选型参考 MC MPL-830-2-5-1-N-T1

多模泵浦光源，中心波长 830nm，输出最大功率 2W，光纤类型 50/125um NA0.14，3mm 套管，尾纤长度 1 米，不带头，台式光源无上位机软件无通信接口。

如需要了解详细信息请与我们联系，我们有保留指标修订而不预先通知的权利。